

Cotação / Proposta Escrita

Nome da Empresa			CNPJ	Inscrição Estadual	
Endereço		Complemento	CEP	Cidade	UF
Telefone	Fax	Contato	Email	Site	
Banco	Agência	Conta			

Validade da Proposta

Prazo de Entrega / Execução

Condições de Entrega / Execução

Prazo e Condições de Pagamento

Faturamento Mínimo:

COTAÇÃO / PROC. LICITATÓRIO:000063/22

Proc. Licitatório: 000063/22 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 40 Sessão: 1
 Realização: 17/08/2022 07:30 - Paço Municipal de Taiuva no Setor de Licitações, Localizado na Rua 21 de Abril, nº 334 - Centro.
 Aquisição de materiais hospitalares, odontológicos, equipamentos e produtos de nutrição, para atender as necessidades do Setor de Saúde e Assistência Social

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada					
		Observação/Marca					
1	419.001.290	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/	UN	1	0	0,00	0,00
2	419.001.291	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/	UN	150	0	0,00	0,00
3	419.001.292	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/	UN	100	0	0,00	0,00
4	419.001.288	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/	UN	1	0	0,00	0,00
		cateter medtronic minimmed quick-set mmt-397 com cânula de 9mm e tubo de 60cm com conjunto que faz a infusão da insulina no subcutâneo do usuário, com ângulo de inserção de 90° combina facilidade de manuseio com o máximo conforto. a cânula de 9mm é indicada para pessoas com imc normal ou acima do normal (sobrepeso) enquanto que o comprimento do tubo é menor, de 60 cm, deixando a bomba mais perto do corpo.(ação judicial)					
5	419.001.289	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/	UN	150	0	0,00	0,00
6	419.001.287	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/	UN	1	0	0,00	0,00
7	419.002.017	ÁCIDO PARA RESINA 3 ML - COM 3 UNID.	UND	30	0	0,00	0,00
		Ácido para resina, embalagem com 3 seringas de 3 ml. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente, excelente consistência gel, não escorre. Na coloração azul, pois facilita a visualização e controle na aplicação, base aquosa, facilmente removível após o condicionamento.					
8	419.002.025	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CITOCAINA/	CX	10	0	0,00	0,00
		Anestésico local injetável, a base de citocaina a 2%, sem vaso constritor, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as Normas de Procedimentos, validade mínima de 2 Anos.					
9	428.001.176	AUTO-LENSÔMETRO	UN	1	0	0,00	0,00
		Auto Lensômetro automático e utilizado para medir lentes esféricas, cilíndricas, eixos de lentes cilíndricas e também lentes de contato. Tela: 7" TFT touch screen. Led indicativo verde. Sensor Hartmann. Sistema de processamento rápido. Medições: Medição de lentes de baixa transmitância, medição de lentes de baixo astigmatismo, medição de prisma 20, reconhecimento automático do tipo de lente, medição de UV, PD e PH. Impressora térmica integrada. Lente esférica (óculos): -25.00D até +25.00D. Lente cilíndrica: -10.00D até +10.00D. Adição: até +10.00D. Lente esférica (lente de contato): -20.00D até +20.00D. Passo de dioptria: 0.01, 0.06, 0.12, 0.25. Eixo: 0° ~ 180°, incremento de 1°. Angulo de prisma: 0° ~ 360°, incremento de 1°. Prisma: Horizontal: 0~20cm/m, incremento de 0.01. Vertical: 0~20cm/m, incremento de 0.01. Lentes mensuráveis: 10mm ~ 100mm. Espessura de lente: = 20mm. Medição de PD: 40mm~82mm, incremento: 0.25mm. Medição PH: 0mm~ 50mm, incremento: 0.25mm. Comprimento da perna: 0mm ~ 158mm. Medição da transmitância de UVA: Central 365nm. Voltagem interna Entrada DC: 12V - 45VA. Fonte de energia: Entrada AC 100V ~ 240V, 50/60Hz. Saída DC: 12V - 45VA. Display Touch screen 800x480 pixels. Impressora térmica integrada: Impressora térmica (57mm espessura). Conexões: USB - RS-232.					
10	428.001.174	AUTO-REFRATOR COM CERATOMETRIA	UN	1	0	0,00	0,00

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
<p>Fornece uma ampla faixa de medição dióptrica de -25D a + 22D, pode medir a curvatura da córnea de 5,0 mm a 10.2mm. A operação fácil, permite a medição simultânea de refração e da curvatura da córnea, verificando imediatamente os resultados. REFRACTOMETRIA Distância do vértice (VD): 0.0 / 12.0 / 13.5. Esfera (SPH): -25.00 ~ +22.00 D (VD =12 mm, incrementos: 0.12/ 0.25D). Cilindro (CYL): 0.00 ~ ± 10.00 D (Incrementos: 0.12 e 0.25 D). Eixo (AX): 1 ~ 180° (incrementos: 1°). Formulário de Cilindro: - / + / MIX. Distância da Pupila (PD): 10 ~ 85mm. Diâmetro Mínimo da Pupila: diâmetro 2.0mm. CERATOMETRIA Raio de curvatura: 50 ~ 10.2mm (incrementos: 0.01mm). Potência Corneana: 33.00 ~ 67.50 D. Astigmatismo da córnea: 0.00 ~ -15.00 D (deduções: 0.05 / 0.12 / 0.25 D). Eixo: 1 ~ 180° (incrementos: 1°). TAMANHO Diâmetro da córnea: 2.0 ~ 12.00mm (incrementos: 0,1 mm). Memória de Dados: 10 valores medidos para cada olho. HARDWARE Impressora Interna térmica com função de corte automático. Monitor: LCD TFT de 16.25 cm (6.4") (640x480 pixels, função Touch-Screen). Fonte de energia: AC100-240V, 50 / 60Hz. IOL (= medição lentes intraocular).</p>							
11	428.001.175	AUTO-TONÔMETRO	UN	1	0	0,00	0,00
<p>Equipamento tem alinhamento totalmente automático para medição de pressão intraocular e medição da espessura óptica da córnea. Calcula a compensação de medida da tonometria de acordo com a paquimetria do paciente. Interface LAN (permite acesso dos dados de medida pela rede LAN). Totalmente Automático / Manual. Impressora térmica com auto corte. Tela LCD TFT 5.7 colorido VGA. Medições da Pressão Intraocular: Faixa de medição: 0 - 60 mmHg. Princípio da medição: Não contato - Sopro de ar. Medições da Paquimetria: Faixa de medição: 150 - 1300 microns. Fonte de luz: LED Azul. Princípio de medição: Scheimpflug.</p>							
12	428.001.120	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA SP750	UND	1	0	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> Alta segurança. • Fácil operação. • Longa vida útil. • Segurança do paciente garantida nas terapias intravenosas• Sistema: Peristáltico Linear Compatível com equipos universais próprios para bomba de infusão, a base de silicone; Desvio da vazão com equipo padrão de silicone: ±5% vazão após calibração (*); Taxa de infusão: 1-699ml/h, incremento: 1 ml/h; • Volume total: 1-9999ml/h, incremento: 1 ml/h; Pressão de oclusão: 100 kPa~300kPa; • KVO: abaixo de 5ml/h KVO de 1ml/h e acima de 5ml/h KVO de 5ml/h • Bolus: Fixo em 699 ml/h; • Detector de bolhas de ar: ultrassom; Display LCD de 2,8 polegadas; • Alarme por oclusão, infusão perto do fim, bolhas de ar, porta aberta, falha do motor, finalizando perfusão, aviso de infusão, estado KVO, bateria fraca, falta de energia, falha de pressão, falha na porta e falta de comunicação; • Para de infundir automaticamente durante o alarme (exceto para os alarmes: Próximo do fim e bateria fraca); • Fonte de alimentação: AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz Bateria: Lítio recarregável autonomia de aproximadamente 4 horas; Peso: 2kg; • Dimensão: 143,6mm (C) × 151,8mm (L) × 195,3mm (A). 							
13	419.002.041	BROCA CONE INVERTIDA N° 1035F (PARA ALTA ROTAÇ	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida n° 1035F (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
14	419.002.043	BROCA CONE INVERTIDA N° 1036F (PARA ALTA ROTAÇ	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida n° 1036F (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
15	419.002.030	BROCAS CARBIDE TRANSMETAL N° 332 L (PARA ALTA ROTAÇ	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Carbide Transmetal n° 332L (para alta rotação)</p>							
16	419.002.031	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 56 (PARA ALTA ROTAÇ	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas cilíndricas cirúrgica n° 56 (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.</p>							
17	419.002.032	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 57 (PARA ALTA ROTAÇ	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas cilíndricas cirúrgica n° 57 (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.</p>							
18	419.002.033	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 57 L (PARA ALTA ROTAÇ	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas cilíndrica cirúrgica n° 57L (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.</p>							
19	419.002.034	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 58 (PARA ALTA ROTAÇ	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas cilíndricas cirúrgica n° 58 (para alta rotação, Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.)</p>							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
20	419.002.035	BROCAS CIRURGICA N° 702 - 25 MM	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas cirúrgica n° 702 - 25 mm, desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura, permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão, (FG) alta rotação, seu comprimento de 25mm facilita acesso suficiente para secção de raiz em cirurgias de 3° molar.</p>							
21	419.002.040	BROCAS CONE INVERTIDA N° 1034 G (PARA ALTA ROTA	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Cone Invertida n° 1034G (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.</p>							
22	419.002.052	BROCAS PARA POLIMENTO N° 3168F (PARA ALTA ROTA	UND	30	0	0,00	0,00
<p>Brocas Para Polimento (chama de vela) n° 3168F (para alta rotação)</p>							
23	428.001.183	CADEIRA DE BANHO	UN	15	0	0,00	0,00
<p>> Largura do Assento: 44cm > Profundidade do Assento: 38cm > Altura Encosto: 40 cm > Altura do Assento ao Chão: 50 cm > Largura Total Aberta: 55 cm > Altura Total: 90 cm > Peso da Cadeira: apenas 7 kg > Altura do Chão ao Apoio de Braço: 70 cm > > CARACTERISTICAS > -Alta resistência a umidade > -Suporte para comadre > -Rodízios giratórios com trava > -Apoio para os braços ergonômico em plástico -Apoio de pés removível > -Encosto em couro flexível -Sistema de engate rápido pino click > -Armazenamento otimizado: ideal para uso em pequenos espaços > -Empilhamento: ocupa apenas 25% do espaço comparado as demais cadeiras > de banho similares -Embalagem de alta proteção: unitária, em papelão e > plástico bolha evitando avarias no transporte e armazenagem -Dobrável > fácil de armazenar, capacidade 100 kg, c/ Suporte para Comadre. > - DIMENSÕES(cm): C 69 x L 50 x A 90,5.</p>							
24	419.001.017	CADEIRA DE RODAS ADULTO	UN	14	0	0,00	0,00
<p>Estrutura Tipo de Quadro: Fechamento em Duplo X; Material do quadro: Alumínio; Braço Apoio de Braço: Rebatível; Encosto Tipo do Encosto: Fixo; Almofada: 5cm de espuma; Estofamento de Encosto: Nylon Acolchoado; Freios: Acionamento para frente; Rodas Dianteiras Rodas Dianteiras: 6" Maciça; Rodas Traseiras: 24" Raiada; Capacidade: 160 Kg; Dimensão da Embalagem: L 320 x C 780 x A 900; Peso: 16 Kg; Outras Características Classificação de Risco: I-Baixo Risco; Altura dianteira do assento ao piso: 50 cm; Altura traseira do assento ao piso: 48 cm; Ajuste do Centro de Gravidade: -5cm / 0cm / 5cm; Variação do Tilt: 46 cm/ 48 cm/ 50 cm; Apoio de pés: Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal: Fixo; Eixo Traseiro: Desmontável; Eixo Dianteiro: Desmontável; Pneu da Roda Traseira Inflável: 24"x 1 3/8"; Aro de impulso: Alumínio Anodizado; Estofamento de Assento: Nylon acolchoado; Protetor de Roupa: Nylon com Abas.</p>							
25	428.001.116	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES ASSENTOS AEROPOR	UND	14	0	0,00	0,00
<p>Cadeira Longarina 4 Lugares Assentos Aeroporto Estofados Especificações Técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 230cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento.</p>							
26	419.002.143	CANETA PAR ALTA ROTAÇÃO, EXTRA TORQUE 500 RPM	UND	5	0	0,00	0,00
<p>a vibração não deverá passar para o corpo da peça, cabeça feita em latão, corpo em alumínio, autoclavável, conexão tipo borden (dois furos). Possuir registro na ANVISA.</p>							
27	419.002.159	CIMENTO DE IONOMERO P/ CIMENTAÇÃO	FR	10	0	0,00	0,00
<p>Kit com 15g de pó + 8ml de líquido. Indicado para cimentação final de coroas, pontes, inlays, onlays, bandas ortodônticas, núcleos e próteses metálicas.</p>							
28	419.003.012	COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ A BASE DE MILHO, I	LATA	300	0	0,00	0,00
<p>Complemento alimentar em pó, a base de milho, para uso oral, composto de milho pré-cozido, açúcar, amido, ácido fólico, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas c, d, e, a, b1, b6, ácido fólico, niacina, ácido pantotênico; aromatizante vanilina. Embalagem com no mínimo 400 gr, tipo mucilon milho ou similar de igual ou superior qualidade.</p>							
29	419.001.317	CONJUNTO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA OPTOMETRI	CJT	2	0	0,00	0,00
<p>Régua de Esquiascopia, nas cores, preto e vermelho. 1) Esfera: +/- 0.50-15.00 2) 32 lentes em duas barras, 16 lentes cada, menos em vermelho e mais em preto 3) Bolsa de náilon incluído.</p>							
30	419.002.166	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS	UND	20	0	0,00	0,00
<p>O própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente; O Iodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da</p>							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição Detalhada estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico; Sua fórmula isenta de Eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar.					Observação/Marca
31	419.001.334	EBULIDOR ELÉTRICO	UN	2	0	0,00	0,00
		Corpo em alumínio Resistência blindada feita em alumínio Cabo em pvc resistente a alta temperatura Potência de 2000 whats Tensão bivolt Frequência 60 Hertz Amperagem 15,75 amperes Peso médio 175gr Altura media 37 cm Base espiral media de 8 cm Aprovado pelo INMETRO.					
32	419.002.060	ENXAGUANTE BUCAL SABOR MENTA COM BOMBA DOS	FR	10	0	0,00	0,00
		Enxaguante bucal sabor menta com bomba dosadora 1,5Lt, Enxaguante bucal à base de timol, eucaliptol, salicilato de metila e mentol. Contém álcool. Uso adulto, não administrar em menores de 12 anos. Usado na prevenção da halitose, da gengivite e da placa bacteriana.					
33	419.002.142	ESPÁTULA DE RESINA CVIPC LONGO, EM AÇO INOX, AL	UND	10	0	0,00	0,00
34	003.001.591	ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	UN	100	0	0,00	0,00
		Espestante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. Pode ser adicionado a qualquer preparação, não possui sabor e/ou não modifica o sabor dos alimentos e não retém líquidos. Recupera a possibilidade de nutrição oral através do espessamento adequado de alimentos e líquidos, diminuindo custos e limitações da alimentação por sonda; - Viabiliza a consistência necessária à deglutição segura do alimento ou bebida; - Espessamento estável e duradouro; - Não retém líquido e é totalmente digerível; - Previne a desidratação liberando 98% do líquido disponível após a digestão.(REFERENCIA THICK & EASY)					
35	004.001.309	FILME PARA RAO X 35 X 43 T - MAT. GRA CAIXA C/ 100 L	CAIXA	100	0	0,00	0,00
36	419.002.136	FORCEPS Nº 2, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
37	419.002.114	FORCEPS Nº 23, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
38	419.002.117	FORCEPS Nº 27, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
39	419.002.121	FORCEPS Nº 44, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
40	419.002.122	FORCEPS Nº 46, INFANTIL , AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
41	419.002.137	FORCEPS Nº 5, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
42	419.002.115	FORCEPS Nº 62, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
43	419.002.108	FORCEPS Nº 65, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5	0	0,00	0,00
44	003.001.646	FORMULA INFANTIL EM PÓ NUTREN JUNIOR SABOR BA	LATA	300	0	0,00	0,00
45	419.002.070	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO (PÓ+LIQUID)	FR	20	0	0,00	0,00
		Ionômero de vidro p/ restauração (pó + líquido): frasco c/ pó 10g líquido 8g, cor A3 contendo em sua composição: vidro alumínio silicato de strancium + ácido poliacrílico seco com liberação contínua de flúor + frasco com líquido de 8ml composta: ácido tartarico + ácido poliacrílico e água destilada com liberação contínua de flúor.					
46	428.001.184	LÂMPADA DE FENDA C/ MESA ELÉTRICA	CJT	1	0	0,00	0,00
		Modelo tipo Haag Streiss; Possui 02 tipos de aumento: 10X e 16X Ajuste distância interpupilar: 55 a 70mm Lâmpada: Halogênio 12V 50W; Diversos tipos de filtros: Azul, red-free, 13% densidade neutra e absorção de calor. Possui encaixe para acoplar TONOMETRO de aplanção de diversos modelos; Lâmpada de Fenda: Dimensões: 80 x 58 x 25 cm Voltagem: 110 ou 220v; Mesa Elétrica: Dimensões: 55 x 48 x 68 cm Voltagem: 110 ou 220v.					
47	419.002.071	LIMA PARA ENDODONTIA TIPO H - 1ª SÉRIE 21 MM	CX	10	0	0,00	0,00
		Lima p/ endodontia tipo H – 1ª série 21 mm c/ 6 unid, Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.					
48	419.002.072	LIMA PARA ENDODONTIA TIPO K - 1ª SERIE 21 MM COM	CX	10	0	0,00	0,00
		Lima para endodontia tipo K – 1ª série 21mm c/ 6 unid, Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade,					

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.							
49	419.002.144	LIMA TIPO K , Nº 10, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAI	CAIXA	10	0	0,00	0,00
possuir registro na ANVISA							
50	419.002.145	LIMA TIPO K , Nº 15, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAI	CAIXA	10	0	0,00	0,00
possuir registro na ANVISA							
51	419.002.146	LIMA TIPO K , Nº 20, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAI	CAIXA	10	0	0,00	0,00
52	428.001.181	MOCHO COM ENCOSTO	UN	5	0	0,00	0,00
Cadeira mocho com encosto, giratória em couro, ajustavel, em espuma, madeira, aço e polipropileno, peso máximo 110 kg; Ø Assento: 370 mm Pés: fixo ou móvel; Inicial/Altura final: 510 - 10 mm.							
53	419.002.078	MOLDEIRA PERFURADA EM INOX	JG	5	0	0,00	0,00
Moldeira total perfurada em aço inox,tamanho adulto. As perfurações aumentam a retenção do material de moldagem. Indicadas para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Embalagem com 10 unidades. 5 Superiores (1, 2, 3, 4 e 5) e 5 Inferiores (1, 2, 3, 4 e 5). Registro ANVISA							
54	419.002.148	MOTOR DE CHICOTE DE SUSPENSÃO	UN	3	0	0,00	0,00
Equipamento elétrico desenvolvido para prótese dentária, consultórios dentários, POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: - Velocidade de até 15.000 RPM; - 127 Volts; - Prende mandris padrão odontológico 2,35mm; - Baixo nível de vibração; - Dispensa lubrificação; - Caneta com três rolamentos; - Com sistema de abertura longitudinal; - Troca rápida de broca; - Acompanha maleta; - Pinça de inox, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - Alimentação: 127 OU 220 VOLTS - Velocidade: de até 15.000 RPM - Peso Bruto: 2Kg - Potência: 100 Watts (alto torque)							
55	419.001.322	MULETA AXILIAR DE MADEIRA	PAR	14	0	0,00	0,00
> Muleta Confeccionada em madeira.Regulável na altura. Ponteira de borracha antiderrapante. > Variação de Altura > Mínima: 1,24m > Máxima: 1,47m.							
56	431.001.619	NUTRI DEXTRIN LATA 400 GR - MODULO DE MALTODEX	LATA	40	0	0,00	0,00
Modulo de carboidrato complexo com excelente digestibilidade alta solubilidade em água e baixo poder osmótico. Formula especialmente elaborada para uso em nutrição oral ou enteral, indicada para pacientes com necessidades, energéticas aumentadas ou incapazes de atingir suas necessidades calóricas, através de uma dieta normal. Composição: não contem glúten. sabor: isento de sabor, não contem edulcorante, corante e aroma.							
57	428.001.178	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO	UN	1	0	0,00	0,00
Tensão de alimentação 5V.c.c - Alimentação proveniente de tomada USB. Iluminação Led. Bateria Interna 4,2V.c.c. Consumo 50VA. Corrente Carga 0.5A. Cor da cinta: preta; Distância de trabalho / campo de visão da lente: 20mm-69°/90°. 30mm – 46°/60° ou 58°/75°. 33mm – 53°/69°. 38mm – 52°/68°. 40mm – 56°/73°. 50mm – 46°/60°. 72mm – 36°/47°. 75mm – 36°/47°. 80mm – 36°/43°. Ampliação da imagem: 20mm – 1,67x. 30mm– 2,10x ou 2,15x. 33mm – 2,27x. 38mm – 2,54x. 40mm – 2,68x. 50mm – 3,13x. 72mm – 4,11x. 75mm – 4,30x. 80mm – 5,50x. Temperatura: -10°C à +60°C. Umidade relativa do ar: 10% à 90%. Classe de proteção contra choque elétrico: Classe I. Grau de proteção contra choque elétrico da parte aplicada: Tipo B. Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0. Modo de Operação: Intermitente - Tempo ON 90 segundos / Tempo OFF 15 minutos.							
58	419.002.080	OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE - 100 ML	FR	10	0	0,00	0,00
Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico indicado para lubrificação e prevenção contra oxidação e/ou ressecamento de rolamentos e mancais de instrumentos odontológicos de alta e baixa rotação, com Bicos para lubrificação spray 100ml							
59	428.001.119	POLTRONA RECLINÁVEL	UND	9	0	0,00	0,00
Poltrona Reclinável Material do enchimento do encosto Espuma D20 Material do Revestimento Corino Tipo de assento Retrátil Tipo de Poltrona Reclinável Material dos pés PVC Número de pés 4 Quantidade de Lugares 1 Peso suportado máximo (kg) 100 Peso Suportado Dimensionados (kg) 100 Tipo de regulagem da altura? Se houver, quantos níveis? Sim, 1 nível Material: Poltrona Classic é composta em madeira eucalipto, possui braço com enchimento D20; assento e encosto em espuma D26, revestido em Corino.Descrição do Tamanho Fechado - Altura: 102 cm Largura: 77 cm Profundidade: 90 cm Aberto - Altura: 102 cm Largura: 77 cm Profundidade: 140 cm Válvula Reguladora							

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	%	Valor Unitário	Valor Total
Descrição Detalhada						Observação/Marca	
60	428.001.179	PROJETOR DE OPTÓTIPOS	UN	1	0	0,00	0,00
		OPTOTIPOS: Snellen-e, Landolt-c, números, letras, símbolos e símbolos para crianças. Monitor de TV 24" com resolução Full HD (1920x1080). Conectividade Wi-Fi para: atualizações, controle a distância para telemedicina (Sistema IRIS) e Conectividade com unidades de refração. Sensibilidade a contraste. Atualização online de software. Fácil calibração da TV e distância do paciente (2 até 6 metros). Acuidade exibida em unidades do sistema internacional (ex: 6/6) e sistema tradicional imperial (ex:20/20) simultâneos. Galeria de imagens para orientação do paciente sobre doenças, procedimentos e defeitos visuais. Imagens lancaster para teste de astigmatismo. Imagens em Verde Vermelho. Imagens de semáforo e semáforo alterado para teste de motorista. Fundo de optotipos selecionáveis entre: Branco no preto, Preto no branco, Verde/Vermelho, Azul no amarelo, V V no branco* e V V no preto* (Teste de quantitativo de fusão de Mendonça). 24 gráficos para teste de Daltonismo Ishihara (Protanopia, Deuteranopia, Vermelho-Verde, Daltonismo total). Sistema baseado em ANDROID com conectividade HDMI e controle remoto personalizado Bluetooth. Sistema pronto para telemedicina – possibilitando realização de testes de acuidade remotamente (sistema íris). Alimentação 5V.c.c. – proveniente do USB do monitor. Corrente: 500mA / Potência: 2,5W.					
61	428.001.172	REFRATOR DE GREENS	UN	1	0	0,00	0,00
		Equipamento com características construtivas mecânicas e ópticas. Possui cabeça para fixação suspensa onde se encontram instalados dois jogos de lentes (esquerdo e direito) e acessórios com várias opções de ajustes através de manípulos graduados. Com sistema de nivelamento e indicadores visuais, fornece a obtenção dos valores de angulação das lentes necessárias ao paciente. Modelo: AO - Sincronizador. Faixa de leitura esférica: +16.75D a -19.00D, leitura mínima de 0.25D ou 0.120 (usando lentes auxiliares +0,12D ou lentes opcionais +0.12D); Faixa de leitura cilíndrica: 0 a -6.00D, leitura mínima de 0.25D ou 0.120 (usando lentes auxiliares), 0 a -8.00D (usando lentes auxiliares -2.000); Escala do eixo de astigmatismo: 0 a 180° em intervalos de 5°; Cilindro cruzado: +0.250D, tipo reversa (sincronizado com o eixo de astigmatismo) t0.50D (opcional); Prisma rotativo: 0 a 20D em intervalos de 1D; Ajuste Inter pupilar: 48mm a 80mm com passo de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados a uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância Inter pupilar permitindo convergência: 57mm a 80mm; Campo de visão efetivo: +19mm. MODELO: AO SINCRONIZADO.					
62	419.002.172	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE LIQUIDO	FR	20	0	0,00	0,00
		Indicada para consertos e reembasamentos. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico; Armazenar longe de calor e à luz; Inflamável;					
63	428.001.180	RETINO-OFTALMO	CJT	1	0	0,00	0,00
		RETINOSCÓPIO: Reconhecimento exato da Miopia e Hipermetropia, tanto quanto o astigmatismo. Mede a energia refrativa dos olhos. O reflexo em forma de linha é movido verticalmente pelo eixo horizontal através da pupila do paciente com um movimento oscilatório suave. Proteção integrada para óculos. Simples troca da lâmpada. Permite ajuste no cabo de intensidade da luz. Produto para acoplar na tomada para carregar. OFTALMOSCÓPIO: Oftalmoscópio direto. Para uso em oftalmologia, exame da parte posterior do olho. Possui lentes de -30 a +35 dpt. Possui diafragma: Filtro (livre de vermelho), fenda, círculo grande, círculo pequeno ou semi-círculos concêntricos. Possui iluminação por lâmpada halógena. Alimentação: através de bateria recarregável, com conector compatível com coluna oftálmica. Acompanha: lâmpada halógena sobressalente e estojo.					
64	419.002.091	SONDA EXPLORADORA N° 05	UND	20	0	0,00	0,00
		Sonda Exploradora nº 05, aço inox, autoclavável, validade indeterminada. Utilizado para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Registro na ANVISA.					
65	419.001.201	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100 ML	FR	25.000	0	0,00	0,00
		Soro fisiológico 0,9% frasco contendo 100 ml					
66	003.001.594	STIMULANCE MULTI FIBER LATA DE 225G	UN	40	0	0,00	0,00
		composto por um exclusivo mix com 6 tipos de fibras de origem natural, sendo 3 fibras solúveis e 3 insolúveis. Cada uma destas fibras atua num local específico do intestino, auxiliando seu melhor funcionamento. Como não possui sabor, pode ser adicionado a bebidas e receitas culinárias. Pode ainda ser aquecido/ cozido com alimentos, ampliando as suas opções de uso. Uso não recomendado para crianças menores de 1 ano. Não contém glúten, indicado para regular as funções intestinais, em casos de diarreia ou obstipação ocasionada pelo tratamento oncológico. (REFERENCIA: DANONE)					
67	428.001.163	TERMONEBULIZADOR PULSFOG K-2 – PORTÁTIL – C/ V/	UN	1	0	0,00	0,00
		Dados técnicos: Peso vazio: 9,0 kg; Dimensões (comprim. x largura x altura): 132 x 33 x 36 cm); Capacidade do tanque de formulação: 9 litros; Capacidade do tanque de gasolina: 2 litros; Volume da câmara de combustão: 1000 cm³; Potência máxima do motor: 37,4 kW (50,8 hp, 32.200 kcal/h); Consumo máximo de gasolina: 3,8 l/h; Partida: Elétrica (através de botão de partida) – Bateria Selada 12V; Carregador Bivolt; Vazão de formulação: 20 - 60 l/h (de acordo com dosador utilizado); Vazão standard: 30 l/h; Tamanho das partículas < 25 µm (óleo mineral); Acessórios: com válvula de segurança (Corta Calda), jogo de peças de reposição básicas, manual do operador, acessórios para limpeza e embalagem; Garantia: 12 meses.					

Total: 0,00

, 03 de agosto de 2022.