



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 1 de 6

Licitação: 000063/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	419.001.290	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/ DISPOSITIVO CARELINK USB MMT-7306 COMPAT	UN	1
2	419.001.291	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/ RESERVATÓRIO DE INSULINA, CAPACIDADE DE	UN	150
3	419.001.292	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DA INSULINA/ SENDOR DE GLICOSECOMPATIVEL COM O MODI	UN	100
4	419.001.288	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/ APLICADOR DE CATÉTER QUICK - SET 90 GRAUS UN cateter medtronic minimmed quick-set mmt-397 com cânula de 9mm e tubo de 60cm com conjunto que faz a infusão da insulina no subcutâneo do usuário, com ângulo de inserção de 90° combina facilidade de manuseio com o máximo conforto. a cânula de 9mm é indicada para pessoas com imc normal ou acima do normal (sobrepeso) enquanto que o comprimento do tubo é menor, de 60 cm, deixando a bomba mais perto do corpo.(ação judicial)	UN	1
5	419.001.289	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/ CONJUNTO DE INFUSÃO AGULHA E CANULA 9MI	UN	150
6	419.001.287	ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA/ GUARDIAN 2 LINK - SISTEMA TRANSMISSOR DE C	UN	1
7	419.002.017	ÁCIDO PARA RESINA 3 ML - COM 3 UNID. Ácido para resina, embalagem com 3 seringas de 3 ml. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente, excelente consistência gel, não escorre. Na coloração azul, pois facilita a visualização e controle na aplicação, base aquosa, facilmente removível após o condicionamento.	UND	30
8	419.002.025	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE CITOCAINA A 2% SEM VASO. Anestésico local injetável, a base de citocaina a 2%, sem vaso constritor, embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as Normas de Procedimentos, validade mínima de 2 Anos.	CX	10
9	428.001.176	AUTO-LENSÔMETRO Auto Lensômetro automático e utilizado para medir lentes esféricas, cilíndricas, eixos de lentes cilíndricas e também lentes de contato. Tela: 7" TFT touch screen. Led indicativo verde. Sensor Hartmann. Sistema de processamento rápido. Medições: Medição de lentes de baixa transmitância, medição de lentes de baixo astigmatismo, medição de prisma 20, reconhecimento automático do tipo de lente, medição de UV, PD e PH. Impressora térmica integrada. Lente esférica (óculos): -25.00D até +25.00D. Lente cilíndrica: -10.00D até +10.00D. Adição: até +10.00D. Lente esférica (lente de contato): -20.00D até +20.00D. Passo de dioptria: 0.01, 0.06, 0.12, 0.25. Eixo: 0° ~ 180°, incremento de 1°. Angulo de prisma: 0° ~ 360°, incremento de 1°. Prisma: Horizontal: 0~20cm/m, incremento de 0.01. Vertical: 0~20cm/m, incremento de 0.01. Lentes mensuráveis: 10mm ~ 100mm. Espessura de lente: = 20mm. Medição de PD: 40mm~82mm, incremento: 0.25mm. Medição PH: 0mm~ 50mm, incremento: 0.25mm. Comprimento da perna: 0mm ~ 158mm. Medição da transmitância de UVA: Central 365nm. Voltagem interna Entrada DC: 12V - 45VA. Fonte de energia: Entrada AC 100V ~ 240V, 50/60Hz. Saída DC: 12V - 45VA. Display Touch screen 800x480 pixels. Impressora térmica integrada: Impressora térmica (57mm espessura). Conexões: USB - RS-232.	UN	1
10	428.001.174	AUTO-REFRATOR COM CERATOMETRIA Fornece uma ampla faixa de medição dióptrica de -25D a + 22D, pode medir a curvatura da córnea de 5,0 mm a 10.2mm. A operação fácil, permite a medição simultânea de refração e da curvatura da córnea, verificando imediatamente os resultados. REFRACTOMETRIA Distância do vértice (VD): 0.0 / 12.0 / 13.5. Esfera (SPH): -25.00 ~ +22.00 D (VD =12 mm, incrementos: 0.12/ 0.25D). Cilindro (CYL): 0.00 ~ ± 10.00 D (Incrementos: 0.12 e 0.25 D). Eixo (AX): 1 ~ 180° (incrementos: 1°). Formulário de Cilindro: - / + / MIX. Distância da Pupila (PD): 10 ~ 85mm. Diâmetro Mínimo da Pupila: diâmetro 2.0mm. CERATOMETRIA Raio de curvatura: 50 ~ 10.2mm (incrementos: 0.01mm). Potência Corneana: 33.00 ~ 67.50 D. Astigmatismo da córnea: 0.00 ~ -15.00 D (deduções: 0.05 / 0.12 / 0.25 D). Eixo: 1 ~ 180° (incrementos: 1°). TAMANHO Diâmetro da córnea: 2.0 ~ 12.00mm (incrementos: 0,1 mm). Memória de Dados: 10 valores medidos para cada olho. HARDWARE Impressora Interna térmica com função de corte automático. Monitor: LCD TFT de 16.25 cm (6.4") (640x480 pixels, função Touch-Screen). Fonte de energia: AC100-240V, 50 / 60Hz. IOL (= medição lentes intraocular).	UN	1
11	428.001.175	AUTO-TONÔMETRO Equipamento tem alinhamento totalmente automático para medição de pressão intraocular e medição da espessura óptica da córnea. Calcula a compensação de medida da tonometria de acordo com a paquimetria do paciente. Interface LAN (permite acesso dos dados de medida pela rede LAN). Totalmente Automático / Manual. Impressora térmica com auto corte. Tela LCD TFT 5.7 colorido VGA. Medições da Pressão Intraocular: Faixa de medição: 0 - 60 mmhg. Princípio da medição: Não contato - Sopro de ar. Medições da Paquimetria: Faixa de medição: 150 - 1300 microns. Fonte de luz: LED Azul. Princípio de medição: Scheimpflug.	UN	1
12	428.001.120	BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL Bomba de Infusão Para Equipo Universal: Funcionalidades: Defina a taxa de fluxo de infusão, em tempo real; Exiba o volume já infundido; Purgar/bolus; Parenteral; Alarme; Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); Limpe os dados de VTBI; Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; Bateria interna; Adaptador DC externo.	UND	1
13	419.002.041	BROCA CONE INVERTIDA N° 1035F (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas Cone Invertida nº 1035F (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.	UND	30
14	419.002.043	BROCA CONE INVERTIDA N° 1036F (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas Cone Invertida nº 1036F (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de	UND	30



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 2 de 6

Licitação: **000063/22 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.		
15	419.002.030	BROCAS CARBIDE TRANSMETAL N° 332 L (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas Carbide Transmetal nº 332L (para alta rotação)	UND	30
16	419.002.031	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 56 (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas cilíndricas cirúrgica nº 56 (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.	UND	30
17	419.002.032	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 57 (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas cilíndricas cirúrgica nº 57 (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.	UND	30
18	419.002.033	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 57 L (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas cilíndrica cirúrgica nº 57L (para alta rotação), Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.	UND	30
19	419.002.034	BROCAS CILINDRICAS CIRURGICA N° 58 (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas cilíndricas cirúrgica nº 58 (para alta rotação, Facilita o acesso em câmaras pulpares profundas. São indicadas para o preparo de cavidades, acabamento das margens da cavidade e de restaurações, remoção de restaurações antigas. Ajuste, correção, remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.)	UND	30
20	419.002.035	BROCAS CIRURGICA N° 702 - 25 MM Brocas cirúrgica nº 702 - 25 mm, desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura, permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão, (FG) alta rotação, seu comprimento de 25mm facilita acesso suficiente para secção de raiz em cirurgias de 3º molar.	UND	30
21	419.002.040	BROCAS CONE INVERTIDA N° 1034 G (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas Cone Invertida nº 1034G (para alta rotação), Broca para uso Odontológico; para uso adaptável as diferentes canetas de alta rotação; em aço inoxidável, ponta com granulações uniformes, diamantada, encaixe em aço inoxidável, ponta ativa no formato cone invertido, para preparo cavitário, conforme legislação vigente, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, passível de esterilização por calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação, embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto, contendo externamente marca comercial, numero de lote, procedência e numero do registro no Ministério da Saúde.	UND	30
22	419.002.052	BROCAS PARA POLIMENTO N° 3168F (PARA ALTA ROTAÇÃO) Brocas Para Polimento (chama de vela) nº 3168F (para alta rotação)	UND	30
23	428.001.183	CADEIRA DE BANHO > Largura do Assento: 44cm > Profundidade do Assento: 38cm > Altura Encosto: 40 cm > Altura do Assento ao Chão: 50 cm > Largura Total Aberta: 55 cm > Altura Total: 90 cm > Peso da Cadeira: apenas 7 kg > Altura do Chão ao Apoio de Braço: 70 cm > > CARACTERISTICAS > -Alta resistência a umidade > -Suporte para comadre > -Rodízios giratórios com trava > -Apoio para os braços ergonômico em plástico -Apoio de pés removível > -Encosto em courino flexível -Sistema de engate rápido pino click > -Armazenamento otimizado: ideal para uso em pequenos espaços > -Empilhamento: ocupa apenas 25% do espaço comparado as demais cadeiras > de banho similares -Embalagem de alta proteção: unitária, em papelão e > plástico bolha evitando avarias no transporte e armazenagem -Dobrável > fácil de Armazenar, capacidade 100 kg, c/ Suporte para Comadre. > - DIMENSÕES(cm): C 69 x L 50 x A 90,5.	UN	15
24	419.001.017	CADEIRA DE RODAS ADULTO Estrutura Tipo de Quadro: Fechamento em Duplo X; Material do quadro: Alumínio; Braço Apoio de Braço: Rebatível; Encosto Tipo	UN	14



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 3 de 6

Licitação: 000063/22 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		do Encosto: Fixo; Almofada: 5cm de espuma; Estofamento de Encosto: Nylon Acolchoado; Freios: Acionamento para frente; Rodas Dianteiras Rodas Dianteiras: 6" Maciça; Rodas Traseiras: 24" Raiada; Capacidade: 160 Kg; Dimensão da Embalagem: L 320 x C 780 x A 900; Peso: 16 Kg; Outras Características Classificação de Risco: I-Baixo Risco; Altura dianteira do assento ao piso: 50 cm; Altura traseira do assento ao piso: 48 cm; Ajuste do Centro de Gravidade: -5cm / 0cm / 5cm; Variação do Tilt: 46 cm/ 48 cm/ 50 cm; Apoio de pés: Fixo 60° Swing-Away Desmontável; Pedal: Fixo; Eixo Traseiro: Desmontável; Eixo Dianteiro: Desmontável; Pneu da Roda Traseira Inflável: 24"x 1 3/8"; Aro de impulso: Alumínio Anodizado; Estofamento de Assento: Nylon acolchoado; Protetor de Roupa: Nylon com Abas.		
25	428.001.116	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES ASSENTOS AEROPORTO ESTOFADOS Cadeira Longarina 4 Lugares Assentos Aeroporto Estofados Especificações Técnicas: Cadeira tipo longarina com base fixa; Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas; Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU; Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 230cmx62cmx74cm; Encosto com 50cm de largura x 43cm de altura; Cada assento com 40cm de profundidade x 50cm de largura; Altura do assento ao chão: 35cm; Espessura do assento/encosto: 1.2mm; Espessura dos braços/pernas: 1.2mm; Espessura da base da longarina: 1.8mm Peso máximo recomendado: 150kg por assento.	UND	14
26	419.002.143	CANETA PAR ALTA ROTAÇÃO, EXTRA TORQUE 500 RPM a vibração não deverá passar para o corpo da peça, cabeça feita em latão, corpo em alumínio, autoclavável, conexão tipo borden (dois furos). Possuir registro na ANVISA.	UND	5
27	419.002.159	CIMENTO DE IONOMERO P/ CIMENTAÇÃO Kit com 15g de pó + 8ml de líquido. Indicado para cimentação final de coroas, pontes, inlays, onlays, bandas ortodônticas, núcleos e próteses metálicas.	FR	10
28	419.003.012	COMPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ A BASE DE MILHO, PARA USO ORAL - LT 400 GR. Complemento alimentar em pó, a base de milho, para uso oral, composto de milho pré-cozido, açúcar, amido, ácido fólico, sais minerais (barbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas c, d, e, a, b1, b6, ácido fólico, niacina, ácido pantotênico; aromatizante vanilina. Embalagem com no mínimo 400 gr, tipo mucilon milho ou similar de igual ou superior qualidade.	LATA	300
29	419.001.317	CONJUNTO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA OPTOMETRIA/OFTALMOLOGIA Régua de Esquiascopia, nas cores, preto e vermelho. 1) Esfera: +/- 0.50-15.00 2) 32 lentes em duas barras, 16 lentes cada, menos em vermelho e mais em preto 3) Bolsa de náilon incluído.	CJT	2
30	419.002.166	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS O própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente; O Iodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico; Sua fórmula isenta de Eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar.	UND	20
31	419.001.334	EBULIDOR ELÉTRICO Corpo em alumínio Resistência blindada feita em alumínio Cabo em pvc resistente a alta temperatura Potência de 2000 whats Tensão bivolt Frequência 60 Hertz Amperagem 15,75 amperes Peso médio 175gr Altura media 37 cm Base espiral media de 8 cm Aprovado pelo INMETRO.	UN	2
32	419.002.060	ENXAGUANTE BUCAL SABOR MENTA COM BOMBA DOSADORA 1,5 LT Enxaguante bucal sabor menta com bomba dosadora 1,5Lt, Enxaguante bucal à base de timol, eucalipto, salicilato de metila e mentol. Contém álcool. Uso adulto, não administrar em menores de 12 anos. Usado na prevenção da halitose, da gengivite e da placa bacteriana.	FR	10
33	419.002.142	ESPÁTULA DE RESINA CVIPC LONGO, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	10
34	003.001.591	ESPESANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LATA DE 225G Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. Pode ser adicionado a qualquer preparação, não possui sabor e/ou não modifica o sabor dos alimentos e não retém líquidos. Recupera a possibilidade de nutrição oral através do espessamento adequado de alimentos e líquidos, diminuindo custos e limitações da alimentação por sonda; - Viabiliza a consistência necessária à deglutição segura do alimento ou bebida; - Espessamento estável e duradouro;	UN	100



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 4 de 6

Licitação: **000063/22** **PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		- Não retém líquido e é totalmente digerível; - Previne a desidratação liberando 98% do líquido disponível após a digestão.(REFERENCIA THICK & EASY)		
35	004.001.309	FILME PARA RAIOS X 35 X 43 T - MAT. GRA CAIXA C/ 100 UN.	CAIXA	100
36	419.002.136	FORCEPS Nº 2, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
37	419.002.114	FORCEPS Nº 23, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
38	419.002.117	FORCEPS Nº 27, INFANTIL, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
39	419.002.121	FORCEPS Nº 44, INFANTIL, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
40	419.002.122	FORCEPS Nº 46, INFANTIL, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
41	419.002.137	FORCEPS Nº 5, INFANTIL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
42	419.002.115	FORCEPS Nº 62, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
43	419.002.108	FORCEPS Nº 65, ADULTO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	5
44	003.001.646	FORMULA INFANTIL EM PÓ NUTREN JUNIOR SABOR BAUNILHA LATA 400GR	LATA	300
45	419.002.070	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO (PÓ+LÍQUIDO) - 8 GR. Ionômero de vidro p/ restauração (pó + líquido): frasco c/ pó 10g líquido 8g, cor A3 contendo em sua composição: vidro alumínio silicato de strancium + ácido poliacrílico seco com liberação contínua de flúor + frasco com líquido de 8ml composta: ácido tartarico + ácido poliacrílico e água destilada com liberação contínua de flúor.	FR	20
46	428.001.184	LÂMPADA DE FENDA C/ MESA ELÉTRICA Modelo tipo Haag Streiss; Possui 02 tipos de aumento: 10X e 16X Ajuste distância interpupilar: 55 a 70mm Lâmpada: Halogênio 12V 50W; Diversos tipos de filtros: Azul, red-free, 13% densidade neutra e absorção de calor. Possui encaixe para acoplar TONOMETRO de aplanção de diversos modelos; Lâmpada de Fenda: Dimensões: 80 x 58 x 25 cm Voltagem: 110 ou 220v; Mesa Elétrica: Dimensões: 55 x 48 x 68 cm Voltagem: 110 ou 220v.	CJT	1
47	419.002.071	LIMA PARA ENDODONTIA TIPO H - 1ª SÉRIE 21 MM Lima p/ endodontia tipo H – 1º série 21 mm c/ 6 unid, Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	CX	10
48	419.002.072	LIMA PARA ENDODONTIA TIPO K - 1ª SÉRIE 21 MM COM 6 UNID. Lima para endodontia tipo K – 1º série 21mm c/ 6 unid, Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade, empregado para preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Possui secção transversal em forma de quadrado, ocasionando bastante flexibilidade e muita resistência. Indicada para o preparo químico-cirúrgico de canais radiculares, por meio de alargamento e limpeza dos mesmos. Possui alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade.	CX	10
49	419.002.144	LIMA TIPO K, Nº 10, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAIXA COM 6 UNIDADES possuir registro na ANVISA	CAIXA	10
50	419.002.145	LIMA TIPO K, Nº 15, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAIXA COM 6 UNIDADES possuir registro na ANVISA	CAIXA	10
51	419.002.146	LIMA TIPO K, Nº 20, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CAIXA COM 6 UNIDADES	CAIXA	10
52	428.001.181	MOCHO COM ENCOSTO Cadeira mocho com encosto, giratória em couro, ajustável, em espuma, madeira, aço e polipropileno, peso máximo 110 kg; Ø Assento: 370 mm Pés: fixo ou móvel; Inicial/Altura final: 510 - 10 mm.	UN	5
53	419.002.078	MOLDEIRA PERFURADA EM INOX Moldeira total perfurada em aço inox, tamanho adulto. As perfurações aumentam a retenção do material de moldagem. Indicadas para reproduzir a arcada do paciente utilizando materiais de moldagem como alginatos ou outros materiais de impressão. Embalagem com 10 unidades. 5 Superiores (1, 2, 3, 4 e 5) e 5 Inferiores (1, 2, 3, 4 e 5). Registro ANVISA	JG	5
54	419.002.148	MOTOR DE CHICOTE DE SUSPENSÃO Equipamento elétrico desenvolvido para prótese dentária, consultórios dentários,	UN	3

POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE:

- Velocidade de até 15.000 RPM;
- 127 Volts;
- Prende mandris padrão odontológico 2,35mm;
- Baixo nível de vibração;
- Dispensa lubrificação;
- Caneta com três rolamentos;
- Com sistema de abertura longitudinal;
- Troca rápida de broca;
- Acompanha maleta;
- Pinça de inox,

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- Alimentação: 127 OU 220 VOLTS



MUNICÍPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 5 de 6

Licitação: **000063/22 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
55	419.001.322	MULETA AXILAR DE MADEIRA > Muleta Confeccionada em madeira.Regulável na altura. Ponteira de borracha antiderrapante. > Variação de Altura > Mínima: 1,24m > Máxima: 1,47m.	PAR	14
56	431.001.619	NUTRI DEXTRIN LATA 400 GR - MODULO DE MALTODEXTRINA Modulo de carboidrato complexo com excelente digestibilidade alta solubilidade em água e baixo poder osmótico. Formula especialmente elaborada para uso em nutrição oral ou enteral, indicada para pacientes com necessidades, energéticas aumentadas ou incapazes de atingir suas necessidades calóricas, através de uma dieta normal. Composição: não contem glúten. sabor: isento de sabor, não contem edulcorante, corante e aroma.	LATA	40
57	428.001.178	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO Tensão de alimentação 5V.c.c - Alimentação proveniente de tomada USB. Iluminação Led. Bateria Interna 4,2V.c.c. Consumo 50VA. Corrente Carga 0.5A. Cor da cinta: preta; Distância de trabalho / campo de visão da lente: 20mm-69°/90°. 30mm – 46°/60° ou 58°/75°. 33mm – 53°/69°. 38mm – 52°/68°. 40mm – 56°/73°. 50mm – 46°/60°. 72mm – 36°/47°. 75mm – 36°/47°. 80mm – 36°/43°. Ampliação da imagem: 20mm – 1,67x. 30mm– 2,10x ou 2,15x. 33mm – 2,27x. 38mm – 2,54x. 40mm – 2,68x. 50mm – 3,13x. 72mm – 4,11x. 75mm – 4,30x. 80mm – 5,50x. Temperatura: -10°C à +60°C. Umidade relativa do ar: 10% à 90%. Classe de proteção contra choque elétrico: Classe I. Grau de proteção contra choque elétrico da parte aplicada: Tipo B. Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPX0. Modo de Operação: Intermitente - Tempo ON 90 segundos / Tempo OFF 15 minutos.	UN	1
58	419.002.080	OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE - 100 ML Óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico indicado para lubrificação e prevenção contra oxidação e/ou ressecamento de rolamentos e mancais de instrumentos odontológicos de alta e baixa rotação, com Bicos para lubrificação spray 100ml	FR	10
59	428.001.119	POLTRONA RECLINÁVEL Poltrona Reclinável Material do enchimento do encosto Espuma D20 Material do Revestimento Corino Tipo de assento Retrátil Tipo de Poltrona Reclinável Material dos pés PVC Número de pés 4 Quantidade de Lugares 1 Peso suportado máximo (kg) 100 Peso Suportado Dimensionados (kg) 100 Tipo de regulagem da altura? Se houver, quantos níveis? Sim, 1 nível Material: Poltrona Classic é composta em madeira eucalipto, possui braço com enchimento D20; assento e encosto em espuma D26, revestido em Corino.Descrição do Tamanho Fechado - Altura: 102 cm Largura: 77 cm Profundidade: 90 cm Aberto - Altura: 102 cm Largura: 77 cm Profundidade: 140 cm Válvula Reguladora	UND	9
60	428.001.179	PROJETOR DE OPTÓTIPOS OPTOTIPOS: Snellen-e, Landolt-c, números, letras, símbolos e símbolos para crianças. Monitor de TV 24" com resolução Full HD (1920x1080). Conectividade Wi-Fi para: atualizações, controle a distância para telemedicina (Sistema IRIS) e Conectividade com unidades de refração. Sensibilidade a contraste. Atualização online de software. Fácil calibração da TV e distância do paciente (2 até 6 metros). Acuidade exibida em unidades do sistema internacional (ex: 6/6) e sistema tradicional imperial (ex:20/20) simultâneos. Galeria de imagens para orientação do paciente sobre doenças, procedimentos e defeitos visuais. Imagens lancaster para teste de astigmatismo. Imagens em Verde Vermelho. Imagens de semáforo e semáforo alterado para teste de motorista. Fundo de optotipos selecionáveis entre: Branco no preto, Preto no branco, Verde/Vermelho, Azul no amarelo, V V no branco* e V V no preto* (Teste de quantitativo de fusão de Mendonça). 24 gráficos para teste de Daltonismo Ishihara (Protanopia, Deuteranopia, Vermelho-Verde, Daltonismo total).Sistema baseado em ANDROID com conectividade HDMI e controle remoto personalizado Bluetooth. Sistema pronto para telemedicina – possibilitando realização de testes de acuidade remotamente (sistema iris). Alimentação 5V.c.c. – proveniente do USB do monitor. Corrente: 500mA / Potência: 2,5W.	UN	1
61	428.001.172	REFRATOR DE GREENS Equipamento com características construtivas mecânicas e ópticas. Possui cabeça para fixação suspensa onde se encontram instalados dois jogos de lentes (esquerdo e direito) e acessórios com várias opções de ajustes através de manípulos graduados. Com sistema de nivelamento e indicadores visuais, fornece a obtenção dos valores de angulação das lentes necessárias ao paciente. Modelo: AO - Sincronizador. Faixa de leitura esférica: +16.75D a -19.00D, leitura mínima de 0.25D ou 0.120 (usando lentes auxiliares +0,12D ou lentes opcionais +0.12D); Faixa de leitura cilíndrica: O a -6.00D, leitura mínima de 0.25D ou 0.120 (usando lentes auxiliares), 0 a -8.00D (usando lentes auxiliares -2.000); Escala do eixo de astigmatismo: O a 180° em intervalos de 5°; Cilindro cruzado: +0.250D, tipo reversa (sincronizado com o eixo de astigmatismo) t0.50D (opcional); Prisma rotativo: O a 20D em intervalos de 1D; Ajuste Inter pupilar: 48mm a 80mm com passo de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados a uma distância de 400mm dos vértices das córneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância Inter pupilar permitindo convergência: 57mm a 80mm; Campo de visão efetivo: +19mm. MODELO: AO SINCRONIZADO.	UN	1
62	419.002.172	RESINA ACRILICA AUTO POLIMERIZANTE LIQUIDO Indicada para consertos e reembasamentos. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico; Armazenar longe de calor e à luz; Inflamável;	FR	20
63	428.001.180	RETINO-OFTALMO RETINOSCÓPIO: Reconhecimento exato da Miopia e Hipermetropia, tanto quanto o astigmatismo. Mede a energia refrativa dos	CJT	1



MUNICIPIO DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

CNPJ: 45339611/0001-05

Lista de Produtos

Página 6 de 6

Licitação: **000063/22 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
		olhos. O reflexo em forma de linha é movido verticalmente pelo eixo horizontal através da pupila do paciente com um movimento oscilatório suave. Proteção integrada para olhos. Simples troca da lâmpada. Permite ajuste no cabo de intensidade da luz. Produto para acoplar na tomada para carregar. OFTALMOSCÓPIO: Oftalmoscópio direto. Para uso em oftalmologia, exame da parte posterior do olho. Possui lentes de -30 a +35 dpt. Possui diafragma: Filtro (livre de vermelho), fenda, círculo grande, círculo pequeno ou semi-círculos concêntricos. Possui iluminação por lâmpada halógena. Alimentação: através de bateria recarregável, com conector compatível com coluna oftálmica. Acompanha: lâmpada halógena sobressalente e estojo.		
64	419.002.091	SONDA EXPLORADORA N° 05 Sonda Exploradora nº 05, aço inox, autoclavável, validade indeterminada. Utilizado para verificar a presença de cavidades de cárie no esmalte dental e verificar a retenção mecânica nos preparos cavitários do dente para retenção do material restaurador dental. Registro na ANVISA.	UND	20
65	419.001.201	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100 ML Soro fisiológico 0,9% frasco contendo 100 ml	FR	25.000
66	003.001.594	STIMULANCE MULTI FIBER LATA DE 225G composto por um exclusivo mix com 6 tipos de fibras de origem natural, sendo 3 fibras solúveis e 3 insolúveis. Cada uma destas fibras atua num local específico do intestino, auxiliando seu melhor funcionamento. Como não possui sabor, pode ser adicionado a bebidas e receitas culinárias. Pode ainda ser aquecido/ cozido com alimentos, ampliando as suas opções de uso. Uso não recomendado para crianças menores de 1 ano. Não contém glúten, indicado para regular as funções intestinais, em casos de diarreia ou obstipação ocasionada pelo tratamento oncológico. (REFERENCIA: DANONE)	UN	40
67	428.001.163	TERMONEBULIZADOR PULSFOG K-2 – PORTÁTIL – C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA E PARTIDA ELÉTRICA Dados técnicos: Peso vazio: 9,0 kg; Dimensões (comprim. x largura x altura): 132 x 33 x 36 cm); Capacidade do tanque de formulação: 9 litros; Capacidade do tanque de gasolina: 2 litros; Volume da câmara de combustão: 1000 cm³; Potência máxima do motor: 37,4 kW (50,8 hp, 32.200 kcal/h); Consumo máximo de gasolina: 3,8 l/h; Partida: Elétrica (através de botão de partida) – Bateria Selada 12V; Carregador Bivolt; Vazão de formulação: 20 - 60 l/h (de acordo com dosador utilizado); Vazão standard: 30 l/h; Tamanho das partículas < 25 µm (óleo mineral); Acessórios: com válvula de segurança (Corta Calda), jogo de peças de reposição básicas, manual do operador, acessórios para limpeza e embalagem; Garantia: 12 meses.		1